

SPEED 616

| Größe | LI | SI | XL | FR |
|-----------|----|----|----|-----|
| 135/80R13 | 70 | T | | |
| 145/80R13 | 75 | T | | |
| 155/80R13 | 79 | T | | |
| 165/80R13 | 83 | T | | |
| 165R15 | 86 | T | | *** |
| 145/70R13 | 71 | T | | |
| 155/70R13 | 75 | T | | |
| 165/70R13 | 79 | T | | |
| 175/70R13 | 82 | T | | |
| 165/70R14 | 81 | T | | |
| 165/70R14 | 85 | T | XL | ** |
| 175/70R14 | 84 | T | | |
| 185/70R14 | 88 | T | | |
| 195/70R14 | 91 | T | | |
| 155/65R13 | 73 | T | | |
| 165/65R13 | 77 | T | | |
| 175/65R13 | 80 | T | | |
| 155/65R14 | 75 | T | | |
| 165/65R14 | 79 | T | | |
| 175/65R14 | 82 | T | | |
| 175/65R14 | 86 | T | XL | ** |
| 185/65R14 | 86 | T | | |
| 185/65R15 | 88 | T | | |
| 195/65R15 | 91 | T | | |
| 185/60R14 | 82 | T | | |

SPEED 606

| Größe | LI | SI | XL | FR |
|------------|----|----|----|--------|
| 185/70R14 | 88 | H | | (*) |
| 175/65R14 | 82 | H | | * |
| 185/65R14 | 86 | H | | * |
| 195/65R14 | 89 | H | | (*) |
| 185/65R15 | 88 | H | | * |
| 195/65R15 | 91 | H | | |
| 175/60R14 | 79 | H | | (*) |
| 185/60R14 | 82 | H | | * |
| 195/60R14 | 86 | H | | * |
| 185/60R15 | 88 | H | XL | |
| 195/60R15 | 88 | H | | |
| 205/60R15 | 91 | H | | |
| 185/55R14 | 80 | H | | * |
| 195/65R15 | 91 | V | | |
| 205/65R15 | 94 | V | | |
| 195/60R15 | 88 | V | | |
| 205/60R15 | 91 | V | | |
| 205/60R16 | 92 | V | | |
| 185/55R15 | 82 | V | | * |
| 195/55R15 | 85 | V | | |
| 205/55R15 | 88 | V | | FR (*) |
| 205/55R16 | 91 | V | | |
| 195/50R15 | 82 | V | | * |
| 205/50R15 | 86 | V | | FR (*) |
| 195/45R15 | 78 | V | | FR * |
| 205/55R16 | 91 | W | | |
| 215/55ZR16 | 93 | W | | * |
| 225/55ZR16 | 95 | W | | * |
| 205/50ZR16 | 87 | W | | |
| 225/50ZR16 | | | | FR (*) |
| 205/50ZR17 | 93 | W | XL | FR |
| 215/45ZR17 | 91 | W | XL | FR |

SPEED 606

| Größe | LI | SI | XL | FR |
|------------|----|----|----|--------|
| 225/45ZR17 | 91 | W | | FR |
| 235/45ZR17 | 94 | W | | FR * |
| 205/40ZR17 | 84 | W | XL | FR |
| 225/40ZR18 | 92 | W | XL | FR * |
| 235/40R18 | 95 | W | XL | FR (*) |

SPEED C

| Größe | LI | SI | PLY |
|--------------|---------|----|----------|
| 185R14 C | 102/100 | Q | 8PR |
| 195R14 C | 106/104 | Q | 8PR **** |
| 165/70R14 C | 89/87 | R | 6PR |
| 195/70R15 C | 104/102 | R | 8PR |
| 195/70R15 RF | 97 | S | *** |
| 225/70R15 C | 112/110 | R | 8PR |
| 175/75R16 C | 101/99 | R | 8PR **** |
| 195/75R16 C | 107/105 | R | 8PR **** |

LI = Tragfähigkeitsindex
 SI = Geschwindigkeitsindex
 XL = Extra Load
 FR = Felgenschuttridge

* Profil Speed 506, verfügbar ab Sommer 2007 in Speed 606
 (**) Bleibt Speed 506
 (***) Bald verfügbar
 (****) Profil Speed 316
 (****) Profil C 400

Gislaved**SOMMERREIFEN
PKW UND VAN****BEI JEDEM WETTER BÄRENSTARK!****EXTREME MEISTERN MIT PRÄZISION UND ZUVERLÄSSIGKEIT.****Gislaved**

Unzweifelhafte Qualität, Zuverlässigkeit und intelligente Innovation sind Merkmale der schwedischen Tradition. Auf dieser Tradition hat Gislaved den guten Ruf für erstklassige Produkte begründet.

Von Komfort- bis zu High-Performance- und Van-Reifen: Auf starke Produkte der Marke Gislaved kann man sich bei jedem Wetter und sogar im rauen skandinavischen Sommer verlassen.

Der neue Speed 606 ergänzt nun neben dem Speed 616 und dem Speed C die junge Generation der Gislaved Familie. Mit der größten Sorgfalt im



Detail übertrifft der Speed 606 die Erwartungen der anspruchsvollsten Fahrer und bietet Sicherheit, Robustheit und Komfort bei allen Bedingungen.

Wir sind stolz, Ihnen die neue Gislaved Familie vorstellen zu können!

SPEED 616

Charakterisiert durch sein innovatives Lamellensystem, seine spezielle Laufflächenmischung und seine gleichmäßige Blockverteilung ist der Speed 616 ideal für Fahrer von Kompaktklasse-Fahrzeugen, die auf der Suche nach Reifen mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis sind. Speed 616 bietet nicht nur hohe Sicherheit und hohen Komfort, sondern lässt Sie durch einen geringeren Benzinverbrauch auch sparen.

SPEED 606



SPEED C

SPEED C

Mit seinen breiten umlaufenden Entwässerungskanälen und seinen zahlreichen Lamellen bietet der Speed C exzellenten Schutz gegen Aquaplaning. Dank seiner flachen Kontur und der verstärkten Konstruktion garantiert der Speed C eine hohe Laufleistung und sparsames Fahren sogar bei starker Belastung.

SPEED 606

Sicheres Auftreten, egal bei welchem Wetter



Die Kombination des laufrichtungsgebundenen Profils mit den spitzwinkligen, v-förmigen Rillen in der Mitte und zwei breiten umlaufenden Rillen mit Querrillen im Schulterbereich lässt Wasser sehr schnell von der Kontaktfläche abfließen.

Für hervorragenden Aquaplaningwiderstand



Zahlreiche Lamellen (mit verschiedenen Winkeln) und Blockkanten in Kombination mit der modernsten Silica-Laufflächenmischung garantieren kurze Bremswege und exzellentes Fahrverhalten sowie gute Kurvenstabilität auf nasser und trockener Fahrbahn.

Für sicheres Fahren bei Nässe und Trockenheit

Bereit für lange Strecken



Das robuste Profil kombiniert mit der neuen flachen Kontur garantiert eine gleichmäßige Abnutzung. **Für eine lange Lebensdauer**

Immer komfortabel



Die optimierte Blockverteilung sichert leises und weiches Rollen des Reifens selbst bei hohen Geschwindigkeiten. **Für dauerhaften Komfort**

